

2019 ROTAX MAX CHALLENGE Rd. 5 / Rd.6

Festika Circuit MIZUNAMI



2019 フェスティカサーキット瑞浪 ROTAX シリーズ 第5戦 / 第6戦
大会事務局
2019/6/12

公式通知 No.1 / Micro MAX キャブレター規定について

今大会の Micro MAX クラスのキャブレター規定について、下記の1~5の通り追加および注意点を発表いたします。ROTAX MAX CHALLENGE は、規定されたレギュレーションの中で公正に競技を開催しています。その為、たとえ故意ではなくともレギュレーション違反が判明した場合には、厳しく対処をいたします。レギュレーションの再確認をお願いいたします。

1. MicroMAX クラスはエンジンデリバリー制ですが、デリバリーエンジンのキャブレター以外でも使用可能とします。

2. ガasketが無い状態でキャブレターを逆さまにして負荷が無い状態で、キャブレターゲージ(部品番号 277400)を上記のように当てた場合、フロートレベルの2つのアームは、キャブレターゲージの溝の間になくてもなりません(ゲージとアームが触れてはなりません)



3. MicroMax 隙間ゲージ(部品番号 277400)が、写真の様にキャブレターに入れて回転してはいけません



4. スペーサーの長さは、38.0mm±0.2mm



5. スライドカバーは、最後まで必ず締め込んで下さい



以上